

TECNOBLOCK



Panel con núcleo de poliestireno y caras recubiertas en fibra de madera y cemento Portland tipo I



Aislante
térmico



Resistente a
la humedad



Absorbente
acústico



Fácil
instalación

Descripción y características

Descripción: **TECNOBLOCK** es un panel compuesto por un núcleo de poliestireno expandido (EPS), recubierto en ambas caras por una capa de 6mm de fibra de madera aglomerada con cemento Portland Tipo I.

Formato: 2.40m x 1.20m

Espesores: 2" (Panel Estándar), 3", 4", 5" y 6"

Peso: 37.00Kg (Panel Estándar)

Densidad de EPS: 12Kg/m³ (Panel Estándar), 14, 16, 18 y 20Kg/m³



Uso y manipulación

USOS:

Los paneles **TECNOBLOCK**, son utilizados en la instalación de tabiques, coberturas, entrepisos, mobiliario fijo y otros elementos de diseño.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

Deben almacenarse colocándolos horizontalmente sobre una de sus caras, en rumas de hasta 50unds, apoyados sobre una superficie plana, o sobre listones de madera distanciados 60cm.



Los paneles pueden trasladarse en obra con montacargas, o manualmente de canto en posición horizontal, por dos operarios ubicados a los extremos del panel, siempre del mismo lado de este.



TECNOBLOCK S.A.C