

TECNOMIX



Panel con núcleo de poliestireno recubierto con una capa de fibra de madera y cemento, y una placa de fibrocemento en sus caras.



Aislante
térmico



Económico



Ligero



Fácil
instalación

Descripción y características

Descripción: **TECNOMIX** es un panel compuesto por un núcleo de poliestireno expandido (EPS), recubierto en una cara por una capa de 6mm de fibra de madera aglomerada con cemento y en la otra por una placa de fibrocemento de 4mm.

Formato: 2.40m x 1.20m

Espesores: 2" (Panel Estándar), 3", 4", 5" y 6"

Peso: 38.00Kg (Panel Estándar)

Densidad de EPS: 12Kg/m³ (Panel Estándar), 14, 16, 18 y 20Kg/m³



Uso y manipulación

USOS:

Los paneles **TECNOMIX**, sirven para la instalación de tabiques, coberturas, entrepisos, mobiliario fijo y otros elementos de diseño.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

Deben almacenarse colocándolos horizontalmente sobre caras coincidentes -para evitar desgaste en la cara lisa-, en rumas de hasta 50unds, apoyados sobre una superficie plana, o sobre listones de madera distanciados 60cm.



Los paneles pueden trasladarse en obra con montacargas, o manualmente de canto en posición horizontal, por dos operarios ubicados a los extremos del panel, siempre del mismo lado de este.



TECNOBLOCK S.A.C